



COFFRAGES PISCINES

réutilisables

La référence pour béton armé vibré

■ UNE FOULE DE RÉALISATIONS POSSIBLES.

Dimensions mini. 3,00m x 2,00m - maxi: 25,00m x 10,00m et plus. Ht. 1,00m à 1,50m.
Bassins Carrés ou rectangulaires. Piscine à débordement ou cascade. 5 types d'escaliers.
Murs de séparation de volet roulant. Intègre: skimmer, prise balai, bouche de refoulement, projecteur etc... Bassin en V à 45°. Fond avec pente composée sur mesure etc...

■ ECONOMIE TRES IMPORTANTE Réutilisables pour plus de 100 bassins.

■ FORMATION COFRECO durant toute la durée du chantier jusqu'au coulage.

■ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT pas de résidu dans le sol une fois le bassin coulé.

■ SIMPLICITE D'UTILISATION 3 tailles de pan'EAU pour réaliser toutes les dimensions de bassins.

■ SOLIDITÉ bassins réalisés en béton armé vibré, murs épaisseurs 15 - 20 - 25cm etc...

■ CONFORME AUX REGLEMENTATIONS.

■ SYSTÈME PROTEGÉ PAR BREVET. Brevet Français FR 2898371- Européen EP1832696.

■ EQUIPEMENT POUR PISCINES HAUT DE GAMME. Valorisant et rentable.



Bassin coffré.



Bassin décoffré.



Bassin coffré.



Réalisation: Aux piscines du Vivarais

L'outil des constructeurs indépendants

Systeme de coulage en 1 fois

CARACTERISTIQUES

- Systeme modulable permettant de couler en 1 seule fois (radier et murs) ou en 2 fois (radier et murs separes).
- Réduit au plus juste la quantite de beton utilisée.
- Pas d'interruption de coulage entre radier et murs.
- Un seul deplacement de la pompe a beton.
- Réalisation du bassin étanche sans rajout de joint entre radier et murs verticaux.
- Intégration des escaliers et murs de separation de volet roulant.



Systeme de débordement miroir

CARACTERISTIQUES

- Un Kit s'adapte à tous les coffrages piscine COFRECO vendus à ce jour.
- Permet de réaliser des bassins à débordement ou miroir sur 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- Profils de goulottes de débordement réalisés au coulage du bassin.
- Accepte des grilles standards largeur 0,195m.
- Position de la goulotte réglable en largeur et en profondeur à l'intérieur du bassin.
- Systeme réutilisable.



Goulotte en cours de coffrage.



Goulotte décoffrée



Piscine débordement ou cascade avec bac tampon.



Piscine débordement sur 2 largesurs.